

Bestückung Patchfields 19" D-Serie Equipment Patchfields 19" D-Series



XLR 3 - 7 pol.



Einbauversionen der Serie D und Zubehör
D-Series receptacles

Combo



NCJ*FI-*Kombinierte Chassisbuchse für XLR 3 pol. und Plug 6,35 mm,
Combined XLR-female receptacle with 1/4" mono Jack

NJ3FP6*



Chassisklinkenbuchsen 6,35 mm mit Verriegelung, **mono und stereo**,
Locking chassis-jack, for mono or stereo

NF2D-*



Cinch (RCA) Einbaubuchse im D-Gehäuse, versch.farbige Isolierscheibe, Lötanschluss
Phono socket in nickel D-shape housing, colored isolation washers, solder version

NL*M*



Speakon Einbauversionen alle 2-, 4 pol. Versionen
Speakon chassis connector 2-, 4 pole versions

Passiv Adapter



Diverse Passiv Adapter
Various Passive Adapters

Bestückung Patchfields 19" D-Serie

Equipment Patchfields 19" D-Series

NAC3MP*



Chassisstecker **A-Typ Power in** "ankommend" blau oder **B-Typ Power out** "abgehend" grau, SEV geprüft, UL anerkannt, VDE zertifiziert
*Chassis connector **A-type** for **Power INLET**, blue or **B-type** for **Power OUTLET**, grey, SEV approved, UL recognized, VDE certified*

NE8FD*



etherCON RJ45 Einbauversionen mit D-Serie Gehäuse. IDC-Anschlüsse, Printversionen, Durchführungen oder mit Schraubklemmen
etherCON RJ45 D-Series receptacles, with IDC terminals, PCB mount., feedthrough-version or version with numbered screw terminal

NAUSB-*



USB Durchführung universell einsetzbar, Buchse im Gehäuse wendbar A-B,
Feed through, reversible (A< - >B),

NA1394-6-*



FireWire Durchführung (IEEE 1394), 6pin fem./6pin fem.
Feed through IEEE 1394, 6pin fem./6pin fem.,

NBB75D*



Einbaubuchsen BNC 75Ω im Serie D-Gehäuse
Bulkhead jack BNC 75Ω, D-shape housing

Y/C-D-*



S-VHS Panelbuchse im D-Serie-Gehäuse mit Schraub- oder Lötanschluss oder als Durchführung
Chassis connector female, D-shape housing, S-VHS with screw or solder terminal or feedthrough

NBNC-VGA-DBA



Halteplatte für D-Sub 9 Pol und D-Sub 15 Pol High Density, für Montage auf Neutrik P16-*, passt auf zwei D-Serie Ausschnitte
Mounting plate for D-Sub 9 pol and D-Sub 15 pol High Density connectors, suitable for installation on Neutrik P16--19"-Panels only*

N02-4FDW*



Chassisbuchse opticalCON® für Multimode, Singlemode PC und Singlemode APC (Farbcodiert) D-Serie-Gehäuse Optalloy oder Ruthenium
Chassis connector opticalCON® D-shape housing Optalloy or Ruthenium, Singlemode PC, Singlemode APC (colorcoded)

DBA/Toslink



Eine Toslink Durchführung auf DBA-BL. Er passt auf Patchfields 19", auf FLF1 und auf AP- /UP-Dosen mit D-Ausschnitt.
A Toslink feedthrough on a DBA-BL. It fits on 19" patchfields, on FLF1 as well as on On-wall or In-wall-plates with a D-shaped cut-out.