




[BANTAM-KABEL ZNK 2/4]

1x2x0.22 mm²



Kabelaufbau

Leiter	: Cu-Litze, blank 57 x 0,07	
Isolierung	: PVC	Ø 1,15 ± 0,05 mm
Aderfarben	: rot, blau	
Paarverseilung	: 2 Adern und Baumwollfüller, Bewicklung mit Vlies Folie	
Paarabschirmung	: Wendelabschirmung CU 0,10 mm Ø, blank	
	Bedeckung ≥ 90 %	
Mantel	: PVC-Mantel	Ø 4,70 ± 0,20 mm
Farbe	: matt schwarz, RAL 9005	
Bedruckung	: Contrik Swissflex NK 2/4	

Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand (20 °C)	: ≤ 87	Ω/km
Kapazität (1 kHz, Richtwert)		
Leiter/Leiter	: 180	nF/km
Leiter/Schirm	: 300	nF/km
Isolationswiderstand	: ≥ 20	MΩxkm
Prüfspannung		
Leiter/Leiter	: 500	Veff
Leiter/Schirm	: 2000	Veff

Mechanische Eigenschaften

Temperaturbereich		
bewegt	: -10 bis +70 °C	
unbewegt	: -30 bis +80 °C	
Mindestbiegeradius	: ca. 8 x Aussendurchmesser	

Technische Angebotsdaten

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Typ	Produktname	Außen-durchmesser mm	Gewicht kg/km	Standardlänge m	Spulen-größe	Transport-gewicht kg	Cu-Zahl kg/km	Zugkraft N
ZNK 2/4-schwarz	LF-YDY	1x2x0.22 ²	ZNK 2/4	4,7	32	500	Holzsp.		12,3	
						100	Pappsp.			
ZNK 2/4-rot	LF-YDY	1x2x0.22 ²	ZNK 2/4	4,7	32	500	Holzsp.		12,3	
						100	Pappsp.			
ZNK 2/4-blau	LF-YDY	1x2x0.22 ²	ZNK 2/4	4,7	32	500	Holzsp.		12,3	
						100	Pappsp.			
ZNK 2/4-gelb	LF-YDY	1x2x0.22 ²	ZNK 2/4	4,7	32	500	Holzsp.		12,3	
						100	Pappsp.			
ZNK 2/4-grün	LF-YDY	1x2x0.22 ²	ZNK 2/4	4,7	32	500	Holzsp.		12,3	
						100	Pappsp.			