




[**LAUTSPRECHER-KABEL ZNK 2/10**]

2x4 mm²



Kabelaufbau

Leiter	:	Cu-Litze, blank 56 x 0,30	
Isolierung	:	PVC	Ø 3,8 ± 0,1 mm
Aderfarben	:	schwarz, rot	
Verseilung	:	2 Adern zum Paar	
Mantel	:	PVC-Mantel	Ø 9,2 ± 0,4 mm
Farbe	:	matt schwarz, RAL 9005	
Bedruckung	:	Contrik Speakonflex NK 2/10	

Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand	(20 °C)	:	≤ 4,9 Ω/km
Isolationswiderstand	(20 ± 5 °C, 500 V _{DC})	:	≥ 200 MΩxkm
Prüfspannung	AC (50 Hz, 1 min)	:	2 kV _{rms} Ader/Ader
Betriebsspannung		:	50/75 V _{AC/DC}

Mechanische Eigenschaften

Biegeradien		:	
	beim Verlegen unter Zug (8xD)	:	≥ 75 mm
Temperaturbereich		:	
	bewegt	:	-5 bis + 50°C
	unbewegt	:	-30 bis + 70°C

Technische Angebotsdaten

Artikel-nummer	Kurzbezeichnung	Typ	Produktname	Außen-durchmesser mm	Ge-wicht kg/km	Stan-dard-länge m	Spulen-größe	Trans-port-gewicht kg	Cu-Zahl kg/k m	Zug-kraft N
ZNK 2/10	LF-YY	2x4 mm ²	ZNK 2/10	9,2	152	500	Holzsp.		97	
						100	Ringe			